

nr telefonu: (056) 67 – 82 – 709

nr fax. : (056) 67 – 82 – 709

adres internetowy: www.lubicz.pl

adres poczty elektronicznej: drogi@lubicz.pl

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZDG.271.522.7.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907ze zm.).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontu dróg gminnych w 2014r.

1. ZŁOTORIA - Remont jezdni z kruszywa drogowego przez powierzchniowe utrwalenie trzykrotnym spryskiem emulsją kationową K-70 drogi gminnej Nr 100863C na działkach Nr 334/2, 213/12, 219/8, 222/4 ul. Leśna od ul. Lipowej kierunek Krusz obręb Złotoria Gmina Lubicz, od km 0 + 017 do km 0 + 987 o szerokości jezdni 4,0m, powierzchnia łączna ze zjazdami 4 771,0m² ; zjazd z ul. Lipowej jezdni asfaltowa gr.7cm szer.5,76m od km 0+003 do km 0+020 z MMA w dwóch warstwach o powierzchni 98,0 m² . Utwardzenie poboczy o szer.2 x 0,75m o pow.1270,50 m² . Zakres robót wg. projektu budowlanego i kosztorysu ofertowego.
- 2.MIRZYNEK -Remont jezdni bitumicznej przez ułożenie warstwy wyrównawczej gr.2cm i warstwy ścieralnej gr.4cm z masy mineralno-bitumicznej na drodze gminnej nr 100758C działka nr 90 w m. Mierzynek od km 0 + 000 droga pow. nr 2036 do km 1+260 na granicy wsi Mierzynek gm. Lubicz i wsi Szembekowo gmina Obrowo. Szerokość jezdni 3,50m, powierzchnia łączna ze zjazdami 4757,0m² .Utwardzenie poboczy o szer. 2 x 0,75m o pow. 1815,0m² . Zakres robót wg. projektu budowlanego i kosztorysu ofertowego.
- 3.ROGOWO –remont jezdni z tłucznia kamienia łamanego przez ułożenie nawierzchni z masy mineralno bitumicznej warstwy wiążącej gr.4cm i warstwy ścieralnej gr.4cm na drodze gminnej nr 100733C od km 0+000 do km 0+705 (+10.0+20.0) na dz. 54/2, dz. nr 160, 93/4 o długość 735,0m pow. 2969.0m2,zjazdy indywidualne o powierzchni 163.0m² . Utwardzenie poboczy 2 x 0,50m, dł.440,0m i 2 x 0,75m, dł.295,0m o pow. łącznej 882,50m².Zakres robót wg. projektu budowlanego i kosztorysu ofertowego.
- 4.JEDWABNO -Remont jezdni betonowej, brukowej i bitumicznej przez wyrównanie nierówności z masy mineralno bitumicznej warstwa wiążąca o gr.3cm (26,0ton) i warstwa ściernalna o gr. 4cm pasie drogi na dz. 112 o szer.3,50m, długość 117,0m, łączna pow. 484,0m² . Utwardzenie poboczy o pow. 115,0m² - Gmina Lubicz. Zakres robót wg. projektu budowlanego i kosztorysu ofertowego.
- 5.LUBICZ GÓRNY – Remont jezdni bitumicznej przez frezowanie do gr.7cm istniejącej nawierzchni i ułożenie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej gr.3cm i warstwy ścieralnej gr.4cm na drodze nr 100811C ul. Polna na dz. nr 153, 36/1 i 37/22. Średnia szerokość 6,20m, długość 220,0m, powierzchnia łączna z remontem skrzyżowań 1457m². Zakres robót wg. projektu budowlanego i kosztorysu ofertowego.

SIWZ składa się z następujących części:

- 1) Część I – SIWZ wraz z załącznikami,
- 2) Część II – Wzór umowy, którą Zamawiający zawrze z wykonawcą,
- 3) Część III – Oferta wraz z załącznikami.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Lubicz - Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

Adres do korespondencji:

Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz NIP – 879-24-26-522

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

CPV – 45 23 31 42-6 – roboty budowlane w zakresie naprawy dróg

- 45 23 32 20 -7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontu dróg gminnych publicznych, wg projektów budowlanych wykonawczych będących w posiadaniu Zamawiającego zgodnie z poniższym zestawieniem.

3.1. ZŁOTORIA - Remont jezdni z kruszywa drogowego przez powierzchniowe utrwalenie trzykrotnym spryskiem emulsją kationową K-70 drogi gminnej Nr 100863C na działkach Nr 334/2, 213/12, 219/8, 222/4 ul. Leśna od ul. Lipowej kierunku Krusz obręb Złotoria Gmina Lubicz, od km 0 + 017 do km 0 + 987 o szerokości jezdni 4,0m, powierzchnia łączna ze zjazdami 4 771,0m² ; zjazd z ul. Lipowej jezdni asfaltowa gr.7cm szer.5,76m od km 0+003 do km 0+020 z MMA w dwóch warstwach o powierzchni 98,0 m² . Utwardzenie poboczy o szer.2 x 0,75m o pow.1270,50 m². Szczegółowy zakres robót wg. PT i kosztorysu ofertowego.

Zakres remontu obejmuje:

3.1.1. Zjazd z drogi gminnej Nr 100862C ul. Lipowa w ul. Leśną przebudowa na nawierzchnię ulepszoną z MMA gr.7cm w dwóch warstwach o powierzchni **98,00 m²**:

3.1.2. Przebudowa jezdni z kruszywa drogowego powierzchniowo utrwalona spryskiem emulsją kationową w trzech warstwach z posypaniem grysami twardymi o frakcji 2-5, 5-8, 8-12mm - powierzchnia **4 771,0m²**. Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza wraz z dostarczeniem 4 egz. map.

Kruszywo asfaltowe z recyklingu do przesortowania i przewiezienia w miejsce wbudowania na koszt wykonawcy, Zamawiający przekaze na placu magazynowym w Złotorii w ilości wynikającej z obmiarów nakładów kosztorysowych. Ilość przekazanego kruszywa asfaltowego zostanie udokumentowana w protokole obustronnie zaakceptowanym.

3.1.3. Utwardzenie poboczy o szer.2x0,75m o powierzchni **1270,50m²**

3.1.4. Remont i budowa przepustów rurowych pod zjazdami do posesji na dz. nr nr 152/7, 152/8, 152/9, 152/10

3.1.5. Odtworzenie rowu o przekroju trapezowym po prawej stronie od km. 0+012 do km 0+280 przy nachyleniu 1:1,5 i szerokości dna do 1,0m w gruncie kategorii III m³ 206,91

3.1.6. Odtworzenie rowu o przekroju trójkątnym po lewej stronie od km 0+012 do km 0+280 , przy głębokości 0,30m w gruncie kategorii III m³ 48,00

3.1.7. Roboty towarzyszące

- Regulacja pionowa wjazdów kanałowych kanalizacji deszczowej szt. 4
- Regulacja skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych i gazowych szt. 12
- Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred. 50mm (znak B-33 i B-18 szt.2) szt. 2
- Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych (znak A-7 szt.1, znak B-33 szt.2 i B-18 szt.2)
- Projekt organizacji ruchu na czas wyk. robót drogowych w ul. Leśnej w Złotorii kpl. 1

3.2.MIRZYNEK -Remont jezdni bitumicznej przez ułożenie warstwy wyrównawczej gr.2cm i warstwy ściernistej gr.4cm z masy mineralno-bitumicznej na drodze gminnej nr 100758C działka nr 90 w m. Mierzynek od km 0 + 000 droga pow. nr 2036 do km 1+260 na granicy wsi Mierzynek gm. Lubicz i wsi Szembekowo gmina Obrowo. Szerokość jezdni 3,50m, powierzchnia łączna ze zjazdami 4757,0m². Utwardzenie poboczy o szer. 2 x 0,75m o pow. 1815,0m². Szczegółowy zakres robót wg. PT i kosztorysu ofertowego.

Zakres remontu obejmuje:

3.2.1. Roboty przygotowawcze

- a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych oraz inwentaryzacja powykonawcza z dostarczeniem 4 egz. map – 1,286km
- b) Organizacja ruchu – projekt oraz wykonanie na czas wyk. robót drogowych - 1 kpl
- c) Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 30 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - 643,00m²
- d) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu fr 4-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm – 643,00m²
- e) Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego fr.0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 6cm – 643,00m²

3.2.2. Ułożenie nawierzchni na całej szerokości jezdni bitumicznej o powierzchni 4 538,00m²

- a) Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm – wyrównanie krawędzi istniejącego asfaltu dr. powiatowej nr 2036 i gminnej – 15,00m
- b) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej
- c) Skropienie nawierzchni asfaltem
- d) Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwą wiążącą, o grubości po zagęszczeniu 2cm
- e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ściernistą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm

3.2.3. Remont poboczy o szer. 2x75cm od km 0+000 do km 1+286 – powierzchnia 1 815,00 m²

- a) Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 30 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km
- b) Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie zagęszczana mechanicznie
- c) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu fr. 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm
- d) Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego frakcja 0-31,5mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm – materiał z frezowania

3.2.4. Zjazdy indywidualne do posesji (16 szt), zjazdy publiczne (6 szt) powierzchnia 219,0m²

- a. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
- b. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami sam. na odl. do 1km, z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m³, grunt kategorii I-III – 65,70m²
- c. Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie zagęszczana mechanicznie
- d. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu fr.0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm
- e. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego -tłuczeń do nawierzchni drogowych sortowany 4 - 16mm o grubości po zagęszczeniu 10cm
- f. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
- g. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych



h. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

3.3. ROGOWO –remont jezdni z tłucznia kamienia łamanego przez ułożenie nawierzchni z masy mineralno bitumicznej warstwy wiążącej gr.4cm i warstwy ścieralnej gr.4cm na drodze gminnej nr 100733C od km 0+000 do km 0+705 (+10.0+20.0) na dz. 54/2, dz. nr 160, 93/4 o długość 735,0m pow. 2969.0m², zjazdy indywidualne o powierzchni 163.0m². Utwardzenie poboczy 2 x 0,50m, dł.440,0m i 2 x 0,75m, dł.295,0m o pow. łącznej 882,50m². Szczegółowy zakres robót wg. wg. PT i kosztorysu ofertowego.

Zakres remontu obejmuje:

3.3.1. Zjazd z drogi powiatowej nr 2010 do km 0+000: pow. jezdni 45,0m², pobocza 8,0m²

- a) Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - wyrównanie krawędzi istniejącego asfaltu drogi pow. nr 2010 w Rogowie m 15,00
- b) Koryta o głębokości 30 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni m² 45,00
- c) Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie pod pobocza m² 8,00
- d) Roboty ziemne wyk. koparkami 0.40 m³ w ziemi kat.I-III w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) m³ 15,90
- e) Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie pod jezdnie i pobocza m² 53,00
- f) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu o fr.4-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm m² 53,0
- g) Warstwa dolna jednowarstwowa z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu o grubości po zagęszczeniu 6cm (kruszywo asfaltowe z recyklingu do sortowania na placu w Rogowie przekazuje Zamawiający - cena materiału to wartość przesortowania do fr.5-20mm) m² 45,00
- h) Wzmocnienie nawierzchni pobocza z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego fr.0-31,5mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - materiał odzyskany z korytowania jezdni m² 8,00
- i) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, z hałdy na placu w Rogowie - koparki o pojemności łyżki 0,60m³ - dowóz destruktu z palcu przy drodze powiatowej nr 2010 w Rogowie
- j) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m² 45,00
- k) Skropienie nawierzchni asfaltem m² 45,00
- l) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm m² 45,00
- m) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm m² 45,00

3.3.2. Jezdnia asfaltowa przekrój A-A od km 0+100 do km 0+300 (200,0m)-pow. 800,0m²

- a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg km 0,735
- b) Inwentaryzacja powykonawcza wraz z 4 kpl map
- c) Koryta o głębokości 45 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV m² 800,00
- d) Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat.I-III zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) m³ 360,00
- e) Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie m² 800,00
- f) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu o fr. 4-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm m² 800,00
- g) Podbudowa - warstwa dolna jednowarstwowa z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu o grubości po zagęszczeniu 5cm (kruszywo asfaltowe z recyklingu przekazuje Zamawiający - cena materiału to wartość przesortowania do fr.5-20mm) m² 800,00
- h) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m² 800,00
- i) Skropienie nawierzchni asfaltem m² 800,00
- j) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm m² 800,00

- k) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm m^2 800,00
- l) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, z hałdy - koparki o pojemności łyżki 0,60m³, - dowóz destruktu z palcu przy drodze powiatowej nr 2010 w Rogowie m^3 44,00

3.3.2.1. Pobocza jezdni przekrój A-A od km 0+100 do km 0+300 (200,0m) pow.200,0m²

- a) Koryta o głębokości 40 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
- b) Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) m^3 80,00
- c) Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie
- d) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu o fr. 4-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm
- e) Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - materiał odzyskany z korytowania jezdni

3.3.3. Jezdnia asfaltowa przekrój B-B od km 0+000 do km 0+100, od km 0+430 do km 0+705 i od km 0+430+20,0 +10 (401,0m) – powierzchnia 1604,00m²

- a) Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
- b) Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) m^3 131,00
- c) Warstwa podbudowy z kruszywa kamienia łamanego twardego fr. 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10cm
- d) Podbudowa ułożona rozścielaczem- warstwa dolna jednowarstwowa z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu o grubości po zagęszczeniu 5cm (kruszywo asfaltowe z recyklingu przekazuje Zamawiający - cena materiału to wartość przesortowania do fr.5-20mm)
- e) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m³, grunt kategorii I-III - dowóz destruktu z palcu przy drodze powiatowej nr 2010 w Rogowie m^3 85,00
- f) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
- g) Skropienie nawierzchni asfaltem
- h) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm
- i) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm

3.3.3.1. Pobocza jezdni przekrój B-B od km 0+000 do km 0+100, od km 0+430 do km 0+705 i od km 0+430+20,0 +10.0 (405,0m) - powierzchnia m^2 552,50

- a) Koryta o głębokości 30 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
- b) Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) m^3 165,75
- c) Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie
- d) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu o fr. 4-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm
- e) Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - materiał odzyskany z korytowania jezdni

3.3.4. Jezdnia lewa strona - przekrój C-C od km 0+300 do km 0+430, (130,0m (- przesunięcie jezdni o średnio 1,2m) powierzchnia 156,00m²



- a) Koryta o głębokości 30 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
- b) Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (w przyległe drogi gminne) m³ 46,80
- c) Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm
- d) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu o fr. 4-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm
- e) Podbudowa ułożona rozścielaczem- warstwa dolna jednowarstwowa z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu o grubości po zagęszczeniu 5cm (kruszywo asfaltowe z recyklingu przekazuje Zamawiający - cena materiału to wartość przesortowania do fr.5-20mm)
- f) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m³, grunt kategorii I-III - dowóz destruktu z palcu przy drodze powiatowej nr 2010 w Rogowie m³ 9,00
- g) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
- h) Skropienie nawierzchni asfaltem
- i) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm
- j) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm

3.3.4.1.Pobocza jezdni lewa strona - przekrój C-C od km 0+300 do km 0+430, (130,0m powierzchnia 65,00m²

- a) Koryta o głębokości 30 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
- b) Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) m³ 19,50
- c) Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie
- d) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu o fr. 4-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm
- e) Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - materiał odzyskany z korytowania jezdni

3.3.5.Jezdnia asfaltowa przekrój C-C od km 0+000 do km 0+300, od km 0+430 (przesunięcie jezdni o średnio 1,20m) – powierzchnia 364,00m²

- a) Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
- b) Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) m³ 36,40
- c) Warstwa podbudowy z kruszywa kamienia łamanego twardego fr. 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10cm
- d) Podbudowa ułożona rozścielaczem- warstwa dolna jednowarstwowa z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu o grubości po zagęszczeniu 5cm (kruszywo asfaltowe z recyklingu przekazuje Zamawiający - cena materiału to wartość przesortowania do fr.5-20mm)
- e) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m³, grunt kategorii I-III - dowóz destruktu z palcu przy drodze powiatowej nr 2010 w Rogowie m³ 20,00
- f) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
- g) Skropienie nawierzchni asfaltem
- h) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm



- i) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm

3.3.5.1. Pobocza jezdni prawa strona - przekrój C-C od km 0+300 do km 0+430, (130,0m powierzchnia 65,00m²

- a) Koryta o głębokości 30 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
- b) Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) m³ 6,50
- c) Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie
- d) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu o fr. 4-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm
- e) Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - materiał odzyskany z korytowania jezdni

3.3.6. Zjazdy indywidualne do posesji

- a) Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
- b) Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) m³ 16,30
- c) Warstwa podbudowy z kruszywa kamienia łamanego twardego fr. 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10cm
- d) Podbudowa ułożona rozścielaczem- warstwa dolna jednowarstwowa z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu o grubości po zagęszczeniu 5cm (kruszywo asfaltowe z recyklingu przekazuje Zamawiający - cena materiału to wartość przesortowania do fr. 5-20mm)
- e) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m³, grunt kategorii I-III - dowóz destruktu z palcu przy drodze powiatowej nr 2010 w Rogowie m³ 9,00
- f) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
- g) Skropienie nawierzchni asfaltem
- h) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm
- i) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm

3.4. JEDWABNO -Remont jezdni w pasie drogi na dz. 112 - szer.3,50m, długość 117,0m o łącznej pow. 484,0m² - Gmina Lubicz. Szczegółowy zakres robót wg. PT i kosztorysu ofertowego. Zakres remontu obejmuje:

3.4.1. Wytyczenia i inwentaryzacje

- a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, oraz inwentaryzacja powykonawcza z dostarczeniem 4 egz. map km 0,128
- b) Tymczasowa organizacja ruchu – projekt i wykonanie na budowie kpl. 1

3.4.2. Remont jezdni o nawierzchni betonowej

3.4.2.1. Poszerzenie jezdni po prawej stronie o szer.1,40m od km 0+000 do km 0+027 i od km 0+117 do km 0+128

- a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 30 cm – powierzchnia m² 37,0
- b) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m³, grunt kategorii I-III m³ 11,10
- c) Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie m² 37,0

 7

- d) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu fr.4-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm m² 37,0
- e) Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego twardego fr.0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 5cm

3.4.2.2. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej jezdni betonowej i na poszerzeniu

- a) Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - wyrównanie krawędzi istniejącego asfaltu dr. powiatowej nr 2010 m 4,0
- b) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej –poszerzenia m² 37,0
- c) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki m² 95,0
- d) Skropienie nawierzchni asfaltem m² 132,0
- e) Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wiążącą grysowo-żwirową o grubości 3cm - na wykonanych poszerzeniach do poziomu istniejących jezdni betonowych ton 3,0
- f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm m² 132,0

3.4.3. Remont jezdni o nawierzchni w części bitumicznej i w części brukowej od km 0+027 do km 0+117 - powierzchnia m² 352,0

- a) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej m² 352,0
- b) Skropienie nawierzchni asfaltem m² 352,0
- c) Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wiążącą grysowo-żwirową o grubości 3cm - na jezdni brukowej i bitumicznej ton 26,00
- d) Skropienie nawierzchni asfaltem m² 352,0
- e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm m² 352,0

3.4.4. Wykonanie i utwardzenie poboczy

- a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębokości 30 cm m² 115,0
- b) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m³, grunt kategorii I-III m³ 34,50
- c) Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie m² 115,0
- d) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu fr.4-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm m² 115,0
- e) Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego twardego fr.0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 5cm m² 115,0

3.4.5. Urządzenia bezpieczeństwa nad przepustem rurowym

- a) Bariery jednostronne systemu N2 W4/SP-05/2,0 m 8 (4,0+4,0)
- b) Zakończenie czołowe barier systemu N2 W4/SP-05/2,0 -łącznik czołowy prowadzący m 16,0 (4,0*4)

3.5.LUBICZ GÓRNY - Droga nr 100811C ul. Polna na dz. nr 153,36/1 i 37/22

- remont nawierzchni jezdni bitumicznej o średniej szerokości 6,20m, długość 220,0m, powierzchnia łączna z remontem skrzyżowań 14570,0m². Szczegółowy zakres robót wg. PT i kosztorysu ofertowego

Zakres remontu obejmuje:

3.5.1. Remont jezdni bitumicznej od km 0+000 DO KM 0+220 i skrzyżowania z ul. Lipnowską i ul. Sportową.

- a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach remontowych - trasa drogi km 0,220
- b) Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - wyrównanie krawędzi istniejącego asfaltu ul. Słonecznej, ul. sportowej, ul. Lipnowskiej m 37,0
- c) Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km m² 1457



- d) Regulacja pionowa włączów kanałowych kpl. 11
- e) Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych kpl. 10
- f) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m² 1457
- g) Skropienie nawierzchni asfaltem m² 1457
- h) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm m² 1457
- i) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm m² 1457

3.5.2. Roboty towarzyszące

- a) Inwentaryzacja powykonawcza wraz z 4 kpl map kpl. 1
- b) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia remontu w ul. Polnej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Słonecznej – Widokowej wraz z jej wykonaniem kpl. 1

Zamawiający nie przewiduje korekty ceny umownej ustalonej przez wybranego wykonawcę z tytułu robót dodatkowych lub innych mogących wystąpić w trakcie prowadzenia prac, których wykonanie będzie konieczne w celu wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z technologią robót i zabezpieczenia interesu osób trzecich.

Zamawiający uznaje, że każdy wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający z opisu zakresu robót w SWIZ, z wizji terenowej i własnego doświadczenia a ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w opisie zakresu robót bądź kosztorysie ofertowym, uwzględni w proponowanej przez siebie cenie umownej.

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane przy użyciu własnego sprzętu, materiałów i robocizny.

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie obsługę geodezyjną zarówno przed rozpoczęciem robót (wytyczenie) jak i po ich zakończeniu (inwentaryzacja powykonawcza).

Wszystkie zastosowane materiały do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać atesty, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.).

3.6. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało opisane w SWIZ w załączniku Nr 2 projekty budowlane wykonawcze oraz w załączniku Nr 3 kosztorysy ofertowe.

3.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert częściowych.

5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

6.1. Termin zakończenia robót: do dnia 31 lipca 2014r

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków

7.1. Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

7.2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU.

- 1. Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 – ze zm.) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz przedłoży dokumenty (informacje) o których mowa w ustawie Pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w ustawie Wykonawcy spełniają wspólnie.
4. Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w celu wykonania przedmiotu zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty:

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

8.1. Oświadczenia:

- a) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – załącznik Nr 1,
- b) oświadczenia – załącznik Nr 2:
 - o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
 - o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 - o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
 - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

8.2. Dokumenty:

- a) kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS – załącznik Nr 3,
- b) wykaz wykonanych co najmniej pięciu robot budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów poświadczających, że roboty te zostały wykonane należycie – załączniki Nr 4
- c) wykaz osób pełniących funkcje kierownicze na budowie – załącznik Nr 5,
- d) wykaz niezbędnego sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia - załącznik Nr 6.

Zamawiający wymaga posiadania lub dysponowania n/w sprzętem:

- Rozkładarką do mieszanek mineralno-asfaltowych i kruszyw
 - Frezarką do nawierzchni bitumicznych i gruntowych utwardzonych kruszywem
 - Przesiewaczem mobilnym do kruszyw
 - Równiarką
 - Skrapiaarką do bitumu samochodowa
 - Rozsypywaczem grysów
 - Walcami wg. technologii robót
 - Pozostały sprzęt jak samochody, ładowarki, koparki
- e) kserokopia uprawnień budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia dla osób zajmujących kierownicze stanowiska na budowie – załącznik Nr 7,
 - f) kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla kierownika budowy – załącznik Nr 8,
 - g) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę



nie mniejszą niż 200.000 PLN – załącznik Nr 9,

h) wypełnione kosztorysy ofertowe ,5 kpl – załącznik Nr 10,

i) potwierdzenie wniesienia wadium – załącznik Nr 11.

Wszystkie kserokopie dokumentów, o których mowa powyżej muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:

- a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

W/w. zobowiązania zaleca się sporządzić zgodnie z wzorami druków stanowiących załączniki nr 12, 13 i 14 do niniejszej specyfikacji.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem otrzymania na podst. art.27 ust.2 ustawy Pzp.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Zdzisław Jasiński, tel./fax. (56) 67-82-709,

10. wymagania dotyczące wadium.

1. Wysokość wadium Zamawiający ustalił na kwotę 40.000 zł. (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100).
2. Wadium należy wносить na zasadach określonych w art. 45 ustawy Pzp.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Grębczinie Nr **95 9491 0003 0000 0000 1212 0003**.
4. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Pzp zostanie odrzucona na podstawie przepisów ustawy Pzp.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **30 dni**.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wymagania podstawowe.

- 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- 2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
- 3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
- 4) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie,
- 5) jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003 r.,



Nr 153, poz. 1503 ze zmianami/ muszą być oznaczone klauzulą "**nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa**",

- 6) zastrzeżenie informacji, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie,
- 7) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty.

- 1) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 2) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
- 3) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 4) oferta powinna być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
- 5) wszystkie strony oferty winny być ponumerowane. Strony oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 6) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane.
- 7) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

3. Zawartość oferty.

- 1) Kompletna oferta musi zawierać:
 - a) Formularz Oferty.
 - b) Oświadczenia określone w pkt.8.1. SWIZ
 - c) Dokumenty określone w pkt. 8.2. SWIZ
 - d) pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ,

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36a, 87 – 162 Lubicz **pokój Nr 3.** w nieprzekraczalnym terminie do dnia **27.05.2014 r.** do godz. **10⁰⁰**.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
3. Kopertę należy opisać następująco:

Gmina Lubicz OFERTA NA ROBOTY BUDOWLANE DROGOWE – REMONT 5-ciu dróg w 2014r Nie otwierać przed dniem: 27.05.2014 r. godzina 10¹⁵. Nazwa i adres Wykonawcy
--

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu ich składania tj. **27.05.2014 r. o godz. 10¹⁵, pokój Nr 1**

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w **PLN**.
2. Ceną oferty jest kwota, na którą składają się:
ceny wykonania robót budowlanych poszczególnych zadań wymienionych w p-cie 3 (cena netto + podatek VAT),
3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 87 ustawy Pzp. niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert jakim jest **cena**. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie zadań określonych w pkt. 3 SIWZ.
 2. Cena poszczególnych ofert składać się będzie, zgodnie z opisem w pkt 14 ust. 2, z sumy:
a) cen wykonania robót budowlanych poszczególnych zadań (kwota netto + podatek VAT)
- Cena oferty będzie liczona wg wzoru arytmetycznego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

$$C = (C_{\min} : C_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

C – liczba punktów w kryterium cena oferty

C_{min} – cena najniższej oferty

C_{bad} – cena badanej oferty

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa zostanie zawarta po spełnieniu przez wykonawców określonych w niniejszej SIWZ warunków, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie w wysokości 4 % ceny oferty.
3. Zabezpieczenie może być wniesione zgodnie z zasadami określonymi w art. 148 ustawy Pzp.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Grębocinie Nr **95 9491 0003 0000 0000 1212 0003**.
5. Zwrot zabezpieczenia wykonawcy nastąpi na zasadach określonych w art. 151 ustawy Pzp.



18. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY.

Zamawiający żąda podpisania umowy z wybranym wykonawcą wg wzoru określonego, w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ

18.1. Zmiana treści umowy

Zmiana umowy dopuszczalna jest w sytuacji gdy wynika to z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają jej terminowe wykonanie.

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art. 179-198g.

Lubicz dnia 12 maja 2014 r.

Kierownik
Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej
[Podpis]
Andrzej Krzeczanski

WZÓR
UMOWA Nr ZD.272.522.....2014

Zawarta w dniu pomiędzy :

Gminą Lubicz –Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska 36 A, 87 – 162 Lubicz reprezentowanym przez Andrzeja Krzyżanowskiego – Kierownika Zarządu działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Lubicz Nr ORG.0113-11/10 z dnia 06 lipca 2010 r. zwanym w dalszej części umowy „**ZAMAWIAJĄCYM**”

a

.....
.....
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd pod nr ewidencyjnym zwanym w dalszej części umowy "**WYKONAWCĄ**"

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) wykonanie robót budowlanych drogowych na drogach publicznych na terenie gm. Lubicz w roku 2014, zgodnie z projektami budowlanymi Zamawiającego wg. poniższego zestawienia:
 - 1.1.ZŁOTORIA - Remont jezdni z kruszywa drogowego przez powierzchniowe utrwalenie trzykrotnym spryskiem emulsją kationowa K-70 drogi gminnej Nr 100863C na działkach Nr 334/2, 213/12, 219/8, 222/4 ul. Leśna od ul. Lipowej kierunek Krusz obręb Złotoria Gmina Lubicz, od km 0 + 017 do km 0 + 987 o szerokości jezdni 4,0m, powierzchnia łączna ze zjazdami 4 771,0m² ; zjazd z ul. Lipowej jezdni asfaltowa gr.7cm szer.5,76m od km 0+003 do km 0+020 z MMA w dwóch warstwach o powierzchni 98,0 m² . Utwardzenie poboczy o szer.2 x 0,75m o pow.1270,50 m² .
 - 1.2.MIRZYNEK -Remont jezdni bitumicznej przez ułożenie warstwy wyrównawczej gr.2cm i warstwy ścieralnej gr.4cm z masy mineralno-bitumicznej na drodze gminnej nr 100758C działka nr 90 w m. Mierzynek od km 0 + 000 droga pow. nr 2036 do km 1+260 na granicy wsi Mierzynek gm. Lubicz i wsi Szembekowo gmina Obrowo. Szerokość jezdni 3,50m, powierzchnia łączna ze zjazdami 4757,0m² .Utwardzenie poboczy o szer. 2 x 0,75m o pow. 1815,0m² .
 - 1.3.ROGOWO –remont jezdni z tłucznia kamienia łamanego przez ułożenie nawierzchni z masy mineralno bitumicznej warstwy wiążącej gr.4cm i warstwy ścieralnej gr.4cm na drodze gminnej nr 100733C od km 0+000 do km 0+705 (+10.0+20.0) na dz. 54/2, dz. nr 160, 93/4 o długość 735,0m pow. 2969,0m²,zjazdy indywidualne o powierzchni 163,0m² . Utwardzenie poboczy 2 x 0,50m, dł.440,0m i 2 x 0,75m, dł.295,0m o pow. łącznej 882,50m² .
 - 1.4.JEDWABNO -Remont jezdni betonowej, brukowej i bitumicznej przez wyrównanie nierówności z masy mineralno bitumicznej warstwa wiążąca o gr.3cm (26,0ton) i warstwa ścieralna o gr. 4cm pasie drogi na dz. 112 o szer.3,50m, długość 117,0m, łączna pow. 484,0m² . Utwardzenie poboczy o pow. 115,0m² - Gmina Lubicz.
 - 1.5.LUBICZ GÓRNY – Remont jezdni bitumicznej przez frezowanie do gr.7cm istniejącej nawierzchni i ułożenie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej gr.3cm i warstwy ścieralnej gr.4cm na drodze nr 100811C ul. Polna na dz. nr 153, 36/1 i 37/22. Średnia szerokość 6,20m, długość 220,0m, powierzchnia łączna z remontem skrzyżowań 1457m² .
2. Zakres przedmiotu umowy określony został w dokumentacji projektowej wymienionej w § 1 ust 1 niniejszej umowy, ofercie Wykonawcy oraz w niniejszej umowie.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą i projektami budowlanymi oraz SIWZ.
2. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych przy czym materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu wykonanie tej organizacji wraz z uzgodnieniem i powiadomieniem instytucji w tym wykonawcy transportu zbiorowego o zmianach w ruchu
4. Przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz Prawa Budowlanego.
5. Po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu.
6. Zapewnienia obsługi geodezyjnej robót przed i po ich wykonaniu.
7. Dostarczenia po zakończeniu robót kompletu dokumentów wymaganych przepisami prawa.
8. Przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy w dniu końcowego odbioru,

§ 3

1. Termin zakończenia robót do dnia 31 lipca 2014r

§ 4

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie poszczególnych zadań przedmiotu umowy, zgodnie z jego ofertą:
 - 1.1. **Droga gminna nr 100863C ul. Leśna w Złotorii** – kwota z VAT w wysokościzł
słownie złotych...../100
 - 1.2. **Droga gminna nr 100758C w Mierzynku** – kwota z VAT w wysokości.....zł
słownie złotych...../100
 - 1.3. **Droga gminna nr 100733C w Rogowie** – kwota z VAT w wysokości.....zł
słownie złotych...../100
 - 1.4. **Droga na dz. nr 112 w Jedwabnie** – kwota z VAT w wysokości.....zł
słownie złotych...../100
 - 1.5. **Droga gminna nr 100811 ul. Polna w Lubiczu Górnym** – kwota w wysokości.....zł
słownie złotych...../100
2. Kwota łączna zł. (słownie złotych:
.....) w tym podatek VAT.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, obejmujące roboty budowlane drogowe remontowe, dostawę kruszyw i innych materiałów w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu, jest ostateczne i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom.
4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bezusterkowy dla całości przedmiotu umowy zatwierdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego oraz przez komisję powołaną przez Zamawiającego
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do **30 dni** od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Wykonawca wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty:
 - a) zatwierdzenia i podpisania przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego protokołów wykonania i odbioru częściowego robót dla zadań określonych w § 1,
 - b) zatwierdzenia i podpisania przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego i przez komisję powołaną przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bezusterkowego dla całości przedmiotu umowy, dla zadań określonych w § 1.

§ 5

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

Marian Pluta ur. budowlane

§ 6

Ze strony Wykonawcy kierownikiem na budowie

będzie:.....
posiadający uprawnienia budowlane Nr
w zakresie

§ 7

1. Zamawiający przekaze plac budowy w terminie do dnia
2. Urządzenie placu budowy obciąża Wykonawcę.

§ 8

Strony ustalają następujące zasady odbioru:

1. Odbiory robót zanikających (ulegających zakryciu) – odbiory dokonywane przez inspektora nadzoru po jego powiadomieniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
2. Odbiór końcowy całego przedmiotu umowy, po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę – dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego.

§ 9

1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę.
2. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru, wzywając jednocześnie Wykonawcę do usunięcia tych wad w określonym terminie.
3. Z czynności odbiorczych sporządzony będzie stosowny protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru końcowego robót.
4. Termin usuwania wad stwierdzonych w toku czynności odbiorczych, bądź wad stwierdzonych w okresie rękojmi ustalają każdorazowo strony, przy czym termin przystąpienia do ich usuwania przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 2 dni od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.

§ 10

Na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu:

1. Atesty wbudowanych materiałów.
2. Oświadczenie o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym.
3. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
4. Oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego i usunięciu ewentualnych szkód powstałych w związku z tą budową.

§ 11

Strony ustalają kary umowne :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usuwaniu stwierdzonych wad w trakcie czynności odbiorczych, bądź w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wartości umownej o której mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki
 - c) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od wykonania umowy z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 umowy.
2. Żądanie kary umownej w przypadkach wykazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12

Strony ustalają okres rękojmi na wykonane roboty na 3 lata od daty odbioru końcowego robót.

§ 13

1. Strony ustalają, że wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w formie gotówki w kwocie zł. (słownie złotych :.....) będzie przechowywane przez Zamawiającego na rachunku bankowym wskazanym w SIWZ.
2. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia w następujący sposób:
 - a) w wysokości 70 % wniesionej kwoty w terminie do 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego zakończonych robót,
 - b) w wysokości 30 % wniesionej kwoty w terminie do 15 dni od daty zakończenia okresu rękojmi lub gwarancji .

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne gdy zachodzą okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią terminowe wykonanie zakresu umownego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

PROJEKTY BUDOWLANE
5kpl – projekty budowlane uproszczone

KOSZTORYSY OFERTOWE
5kpl – kosztorysy ofertowe

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY: *Gmina Lubicz*

WYKONAWCA:

.....
(nazwa, firma i adres)

Nr faksue-mail.....

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych drogowych na drogach gminnych publicznych na terenie gm. Lubicz , zgodnie z opracowanymi uproszczonymi projektami budowlanymi oraz warunkami określonymi w SIWZ

CENA OFERTY **zł.**

(słownie złotych:)

1.Zestawienie poszczególnych zadań:

Lp.	Zadanie	Kwota netto zł	Podatek VAT 23%	CENA łączna zł
1	2	3	4	6
1	ZŁOTORIA - Remont jezdni z kruszywa drogowego przez powierzchniowe utwardzenie trzykrotnym spryskiem emulsją kationową K-70 drogi gminnej Nr 100863C na działkach Nr 334/2, 213/12, 219/8, 222/4 ul. Leśna od ul. Lipowej kierunku Krusz obręb Złotoria Gmina Lubicz, od km 0 + 017 do km 0 + 987			
2	MIRZYNEK -Remont jezdni bitumicznej przez ułożenie warstwy wyrównawczej gr.2cm i warstwy ścieralnej gr.4cm z masy mineralno-bitumicznej na drodze gminnej nr 100758C działka nr 90 w m. Mierzynek od km 0 + 000 droga pow. nr 2036 do km 1+260 na granicy wsi Mierzynek gm. Lubicz i wsi Szembekowo gmina Obrowo.			
3	ROGOWO –remont jezdni z tłucznia kamienia łamanego przez ułożenie nawierzchni z masy mineralno bitumicznej warstwy wiążącej gr.4cm i warstwy ścieralnej gr.4cm na drodze gminnej nr 100733C od km 0+000 do km 0+705 (+10.0+20.0) na dz. 54/2, dz. nr 160, 93/4 o długość 735,0m			
4	JEDWABNO -Remont jezdni betonowej, brukowej i bitumicznej przez wyrównanie nierówności z masy mineralno bitumicznej warstwa wiążąca o gr.3cm (26,0ton) i warstwa ścieralna o gr. 4cm pasie drogi na dz. 112 o szer.3,50m, długość 117,0m,			
5	LUBICZ GÓRNY – Remont jezdni bitumicznej przez frezowanie do gr.7cm istniejącej nawierzchni i ułożenie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej gr.3cm i warstwy ścieralnej gr.4cm na drodze nr 100811C ul. Polna na dz. nr 153, 36/1 i 37/22. Średnia szerokość 6,20m, długość 220,0m,			
	RAZEM			

2. Na roboty budowlane udzielamy rękojmi na okres 3 lat od daty odbioru końcowego.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opracowanymi dokumentacjami technicznymi oraz zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że dysponujemy niezbędnymi informacjami koniecznymi do sporządzenia oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
7. Informujemy, że informacje zawarte na stronachnaszej oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.
8. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy.

Załączniki do niniejszej oferty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)

.....
data i podpis osoby upoważnionej

.....
pieczęćka firmowa

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że prowadzę (firma prowadzi)* działalność gospodarczą zarejestrowaną

w
(podać organ rejestracyjny)

w dniu pod numerem

w zakresie

* - niepotrzebne skreślić.

.....
data i podpis

.....
pieczętka firmowa

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz nie zalegam z opłacaniem należnych podatków.
2. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie realizacji oświetlenia drogowego.
3. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewni mi wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny.
4. Oświadczam, że – po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z którejkolwiek z przyczyn wymienionych w tym przepisie, mogącej mieć ewentualne zastosowanie do mnie (mojej firmy) ze względu na prawną formę prowadzonej działalności gospodarczej

.....
data i podpis

**Wykaz robót budowlanych stanowiących w technologii wykonania
przedmiot zamówienia zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat**

LP.	Miejsce wykonania	Data wykonania	Wartość
1			
2			
3			
4			
5			

.....
data, pieczęć i podpis osób upoważnionych

*Należy załączyć poświadczenia należytego wykonania robót budowlanych dla zadań
wymienionych w p-cie 1do5 , o których mowa w p-cie 8.2.b). SIWZ*

.....
pieczęć firmowa

WYKAZ

osób które będą pełnić funkcje kierownicze na budowie

Imię i Nazwisko	Funkcja na budowie	Nr uprawnień budowlanych

.....
data i podpis

wymaganego podstawowego sprzętu i jego parametry przewidzianego do realizacji przedmiotu umowy

[illegible]

- b. Rozkładarka do mieszanek mineralno-asfaltowych i kruszyw
- c. Frezarka do nawierzchni bitumicznych i gruntowych utwardzonych kruszywem
- d. Przesiewacz mobilny do kruszyw
- e. Równiarka
- f. Skrapiarka do bitumu samochodowa
- g. Rozsypywacz grysów
- h. Walce wg. technologii robót
- i. Pozostały sprzęt jak samochody, ładowarki, koparki

27

ZOBOWIĄZANIE

do udostępnienia wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia pn.

„ Remont jezdni dróg gminnych w 2014rw n/w drogach: 1.Droga gminna nr 100863C ul. Leśna w Złotorii,2. Droga gminna nr 100758C w Mierzynku,3. Droga gminna nr 100733C w Rogowie, 4.Droga na dz. nr 112 w Jedwabnie,5.Droga gminna nr 100811 ul. Polna w Lubiczu Górnym o nawierzchniach gruntowych na terenie gm. Lubicz”.

Ja/My, niżej podpisany/i działający w imieniu firmy:

.....
(nazwa podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia wiedzy i doświadczenia)

zobowiązuję/jemy się do udostępnienia wiedzy i doświadczenia firmie:

.....
(nazwa wykonawcy)

Ponadto, oświadczam/y, że wykorzystanie wiedzy i doświadczenia odbywać się będzie według poniższych zasad i warunków:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu :

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia :

c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

d) zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia:

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć, podpis upoważnionych przedstawicieli podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia wiedzy i doświadczenia)

ZOBOWIĄZANIE

do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia pn.:

„*Remont jezdni dróg gminnych w 2014rw n/w drogach:* 1.Droga gminna nr 100863C ul. Leśna w Złotorii, 2. Droga gminna nr 100758C w Mierzynku, 3. Droga gminna nr 100733C w Rogowie, 4.Droga na dz. nr 112 w Jedwabnie, 5.Droga gminna nr 100811 ul. Polna w Lubiczu Górnym *o nawierzchniach gruntowych na terenie gm. Lubicz*”.

Ja/My, niżej podpisany/i działający w imieniu firmy :

.....
(nazwa podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia osób)

zobowiązuję/jemy się do udostępnienia firmie:

.....
(nazwa wykonawcy)

następujących osób (wymaganych w (SIWZ) zdolnych do wykonania ww. zamówienia:

1)

Ponadto, oświadczam/y, że wykorzystanie zasobu odbywać się będzie według poniższych zasad i warunków:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu :

.....

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia :

.....

c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

.....

d) zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia:

.....

.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć, podpis upelnomocnionych przedstawicieli
podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia osób)

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego (narzędzi i urządzeń - sprzętu) do wykonania zamówienia pod nazwą:

„*Remont jezdni dróg gminnych w 2014r w n/w drogach:* 1.Droga gminna nr 100863C ul. Leśna w Złotorii, 2. Droga gminna nr 100758C w Mierzynku, 3. Droga gminna nr 100733C w Rogowie, 4.Droga na dz. nr 112 w Jedwabnie, 5.Droga gminna nr 100811 ul. Polna w Lubiczu Górnym *o nawierzchniach gruntowych na terenie gm. Lubicz*”.

Ja/My, niżej podpisany/i działający w imieniu firmy :

.....
(nazwa podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia potencjału technicznego)

zobowiązuję/jemy się do udostępnienia firmie:

.....
(nazwa wykonawcy)

następującego potencjału technicznego (wymaganego w SIWZ) do wykonania w/w zamówienia:

Nazwa potencjału technicznego - parametry techniczne (narzędzi i urządzeń - sprzętu)	Liczba jednostek przewidzianych do oddania Wykonawcy

Ponadto, oświadczam/y, że wykorzystanie zasobu odbywać się będzie według poniższych zasad i warunków:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu :

.....

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia :

.....

c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

.....

d) zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia:

.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć, podpis upoważnionych przedstawicieli podmiotu zobowiązującego się do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego)

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ DROGOWA

Przy realizacji zakresu robót będących przedmiotem SWIZ stosować wymogi;

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CPV 45.23.32.20-7

DLA PRZEBUDOWY JEZDNI DROG GMINNYCH

L.p.	Oznaczenie	Nazwa/ Wyszczególnienie robót
1.	D. 00.00.00	Wymagania ogólne
2	D. 01.01.01.12	Odtworzenie trasy
3	D.02.00.00	Roboty ziemne
	D.02.00.01.	Roboty ziemne. Wymagania ogólne
4	D. 04.01.01.13	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
5	D.04.04.04.	Podbudowa z tłucznia kamiennego
	D.04.04.04.11	Warstwa górna grub. 6cm
6	D.05.03.08.01	Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana
7		Projektowanie powierzchniowego utrwalania. Wytyczne i zalecenia
8	D.06.03.01.01	Ścinanie i uzupełnienie poboczy
9	D-03.03.02	Ułożenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej
	D-03.03.03	