

słupku drewnianym mocowana jest do niego za pomocą dwóch złączy kątowych ABR105 na gwoździe karbowane 4,0x50mm na tzw. „gwoździowanie pełne”.

3.7.5 Zabezpieczenie antykorozyjne drewna

Elementy z drewna znajdujące się wewnątrz budynku po ostruganiu i przycięciu do wymiarów zabezpieczyć, przez dwukrotne pomalowanie środkiem ochrony drewna – Fobos M-4.

Elementy z drewna znajdujące się na zewnątrz budynku po ostruganiu i przycięciu do wymiarów zabezpieczyć, przez dwukrotne pomalowanie środkiem ochrony drewna – Holzschutzgrund + Aidol AllzweckLasur. Kolor impregnatu ciemnobrązowy.

3.7.6 Kratownica stalowa

Zaprojektowano kratownicę z profili zamkniętych kwadratowych. Pas dolny i górny z profilu kwadratowego 80x4,5 mm, a słupki i krzyżulce z profilu kwadratowego 50x2,9 mm.

Kratownicę mocować do słupów stalowych za pomocą okucia stalowego wg projektu wykonawczego.

Kratownicę należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie lub ocynk ogniowy do klasy korozyjności C2. Wszystkie elementy wykonać ze stali S235JR.

3.8 Boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne

Obiekt projektowany jest obiektem ziemnym o konstrukcji prostej, która nie wymaga wykonywania obliczeń przewidzianych dla konstrukcji nośnych. Nie występują w zakresie opracowania żadne elementy, które wymagałyby wykonania takich obliczeń.

3.8.1 Boisko do piłki nożnej

NAWIERZCHNIA:

- Typ włókna: monofil
- Skład chemiczny włókna: 100 % polietylen,
- kolor: dwa odcienie zielonego
- Ciężar włókna: min. 11 000 Dtex
- Gęstość trawy: min. 97 000 włókien/m²

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej które należy dołączyć do oferty:

• **Aktualny certyfikat FIFA 2 Star** dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf

- b) dopuszcza się rozbudowę i uzupełnienie sieci kanalizacji deszczowej, wzdłuż istniejących i projektowanych ulic osiedlowych,
- c) docelowo dla prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej przewiduje się cztery niezależnie funkcjonujące systemy odbioru ścieków deszczowych;
- 4) zasilanie w energię elektryczną:
 - a) adaptuje się istniejący system zasilania energetycznego po stronie średniego napięcia 15 kV,
 - b) dopuszcza się rozbudowę i uzupełnienie istniejącego systemu sieci energetycznej w oparciu o projektowane trzy stacje transformatorowe 15 kV/0,4 kV,
 - c) możliwość sukcesywnej likwidacji istniejących linii napowietrznych na linie kablowe,
 - d) zasilanie stacji transformatorowych liniami kablowymi SN 15 kV, zasilanie odbiorców ze stacji transformatorowej liniami kablowymi NN 0,4kV,
 - e) do czasu likwidacji linii SN 15kV należy uwzględniać strefę ograniczonego użytkowania,
 - f) zainwestowanie terenów w obszarze ograniczonego użytkowania będzie możliwe po likwidacji ww. linii;
- 5) zaopatrzenie w gaz: adaptacja istniejącego systemu zaopatrzenia w gaz ze zbiornika zlokalizowanego w Małgorzatowie, docelowo zakłada się zasilanie w gaz z systemu krajowego;
- 6) adaptacja przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Dn400 i Dn500 relacji Włocławek-Gdańsk, obowiązuje zachowanie strefy bezpieczeństwa;
- 7) telekomunikacja: adaptuje się istniejące sieci telekomunikacyjne i dopuszcza się ich rozbudowę, uzupełnienie oraz możliwość sukcesywnej likwidacji istniejących linii napowietrznych na linie telefoniczne kablowe doziemne;
- 8) zaopatrzenie w ciepło: istniejące i projektowane obiekty wyposażać w proekologiczne lokalne systemy grzewcze;
- 9) urządzenia infrastruktury technicznej projektować wyłącznie jako podziemne, w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych sieci, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę dróg i ulic;
- 10) należy zachować dostępność do oznaczonych urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej w celu umożliwienia przeprowadzenia robót eksploatacyjnych i konserwacyjnych.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

- 1) dla terenów stanowiących własność Skarbu Państwa z wyłączeniem terenów w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 0%;
- 2) dla terenów stanowiących własność Gminy - 0%;
- 3) dla terenów przeznaczonych na cele publiczne - 0%
- 4) dla pozostałych terenów objętych ustaleniami planu miejscowego nie wymienionych w pkt 1÷3 - 30%.

2 op. W O J T A

Marek Hulewski
Kierownik Osiędatu
Gospodarki Przemysłowej

Zwolnione od opłaty skarbowej - art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).


- 2) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, uzupełniające lub wzbogacające przeznaczenie podstawowe;
- 3) „teren” - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji, wyznaczony na planie liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem przeznaczenia terenu wraz z liczbą porządkową;
- 4) „obowiązującej linii rozgraniczającej” - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały terenu opracowania na obszary o różnym przeznaczeniu, a także ustalone podziały wewnętrzne, w obrębie jednego przeznaczenia;
- 5) „projektowanej linii rozgraniczającej” - należy przez to rozumieć przybliżony podział terenu na różne przeznaczenia, a także przybliżony podział w obrębie jednego przeznaczenia, który należy uściślić w projekcie zagospodarowania terenu;
- 6) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od drogi lub linii brzegowej itp., co najmniej na odległość określoną w uchwale, linia zabudowy dot. głównej bryły budynku z wyłączeniem ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcienia i garaży (dla zabudowy jednorodzinnej);
- 7) „obowiązującej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od drogi lub linii brzegowej itp., na odległość określoną w uchwale, linia zabudowy dot. głównej bryły budynku z wyłączeniem ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcienia i garaży;
- 8) „usługach nieuciążliwych” - należy przez to rozumieć taki rodzaj usług które nie spowodują pogorszenia obowiązujących standardów warunków mieszkaniowych;
- 9) „zieleni urządzonej” - należy przez to rozumieć różnorodne kompozycje roślin ozdobnych w tym: nasadzenia stałe (drzewa, krzewy) i sezonowe (rabaty, kwietniki i trawniki);
- 10) „dachach wysokich” - należy przez to rozumieć formę dachu budynku z poddaszem i dachem jedno lub wielospadowym (z ewentualnymi naczółkami) o nachyleniu połaci dachowych $25^{\circ}+45^{\circ}$;
- 11) „strefie ograniczonego użytkowania” - należy przez to rozumieć pas terenu, na którym obowiązuje zakaz zabudowy i trwałych nasadzeń, która wynosi min. 6,5 m od osi linii energetycznej 15kV, oraz min. 20,0 m od osi linii energetycznej 110kV, po obu jej stronach;
- 12) pojęcia występujące, a nie wyjaśnione w planie, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, z wyjątkiem dróg i sieci infrastruktury technicznej;
- 2) zakaz przekształceń terenu w zakresie makroniwelacji z wyjątkiem prac związanych z budową układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej;
- 3) należy zachować i wzbogacić o elementy przyrodnicze istniejące ciągi ekologiczne w dolinie rzeki Drwęcy i Strugi Lubickiej;
- 4) nakaz zachowania min. 20% powierzchni każdej działki budowlanej lub terenu jako powierzchni biologicznie czynnej, o ile ustalenia szczegółowe danego terenu stanowią inaczej;
- 5) obowiązek kształtowania panoramy od strony rzeki Drwęcy, pod kątem zachowania ładu przestrzennego.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:

- 1) zachowanie historycznego układu przestrzennego wsi w typie ulicówki (rozplanowanie dróg i ulic) z zespołem obiektów i urządzeń przemysłowych (dawny zespół młynów);
- 2) ochrona zabudowy historycznej wsi, polega na zachowaniu proporcji, gabarytów i wysokości zabudowy kształtującej sylwetę założenia przestrzennego;



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2013-08-08
(miejscowość, data)

Zaświadczenie

Pan/Pani **PAWŁOWSKI MACIEJ**

miejsce zamieszkania

87-162 KROBIA

UL. OLSZYNOWA 8

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

KUP/BO/0326/06

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia

2013-09-01

do dnia

2014-08-31

KUJAWSKO POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumińskiego 6
tel. 52 366 70 50 • fax 52 366 70 59

PRZEWODNICZĄCY
Rady Okręgowej Izby

prof. dr hab. inż. Adam Podhórski

(pieczęć i podpis przewodniczącego)

PROJEKTANT

mgr inż. Maciej Pawłowski

WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI

Toruń, dnia 12 czerwca 2000 r.

Nr ewid. ABIT-OT/7131/3/2000

DECYZJA NR 11/2000

Na podstawie art.13 ust.1, pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z późn.zm.) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz.38 z późn.zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Chojnackiego z dnia 10.04.2000 roku

nadaje

Panu SŁAWOMIROWI CHOJNACKIEMU
mgr inż.budownictwa
ur. dnia 06 sierpnia 1962 r. w Golubiu-Dobrzyniu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- bez ograniczeń.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń stanowią również podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna działająca w oparciu o zarządzenie Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.04.1999 r. w sprawie powołania komisji do oceny osób ubiegających się o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnien budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu działania - stwierdziła posiadanie przez Pana Sławomira Chojnackiego wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych we wnioskowanej specjalności.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzekłem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Sławomir Chojnacki
ul. Kozacka 42/12
87-100 Toruń
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Warszawie
3. a/a



Za zgodność z oryginałem

data 20.06.00

Z up. WOJEWODY
Kujawsko-Pomorskiego
Jacek Jankowski
Kierownik Oddziału

SPECJALISTA
Małgorzata Kola-Walczak

PROJEKTANT

mgr inż. Andrzej Paulowski

słupku drewnianym mocowana jest do niego za pomocą dwóch złączy kątowych ABR105 na gwoździe karbowane 4,0x50mm na tzw. „gwoździowanie pełne”.

3.7.5 Zabezpieczenie antykorozyjne drewna

Elementy z drewna znajdujące się wewnątrz budynku po ostruganiu i przycięciu do wymiarów zabezpieczyć, przez dwukrotne pomalowanie środkiem ochrony drewna – Fobos M-4.

Elementy z drewna znajdujące się na zewnątrz budynku po ostruganiu i przycięciu do wymiarów zabezpieczyć, przez dwukrotne pomalowanie środkiem ochrony drewna – Holzschutzgrund + Aidol AllzweckLasur. Kolor impregnatu ciemnobrązowy.

3.7.6 Kratownica stalowa

Zaprojektowano kratownicę z profili zamkniętych kwadratowych. Pas dolny i górny z profilu kwadratowego 80x4,5 mm, a słupki i krzyżulce z profilu kwadratowego 50x2,9 mm.

Kratownicę mocować do słupów stalowych za pomocą okucia stalowego wg projektu wykonawczego.

Kratownicę należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie lub ocynk ogniowy do klasy korozyjności C2. Wszystkie elementy wykonać ze stali S235JR.

3.8 Boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne

Obiekt projektowany jest obiektem ziemnym o konstrukcji prostej, która nie wymaga wykonywania obliczeń przewidzianych dla konstrukcji nośnych. Nie występują w zakresie opracowania żadne elementy, które wymagałyby wykonania takich obliczeń.

3.8.1 Boisko do piłki nożnej

NAWIERZCHNIA:

- Typ włókna: monofil
- Skład chemiczny włókna: 100 % polietylen,
- kolor: dwa odcienie zielonego
- Ciężar włókna: min. 11 000 Dtex
- Gęstość trawy: min. 97 000 włókien/m²

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej które należy dołączyć do oferty:

· **Aktualny certyfikat FIFA 2 Star** dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf