

Ogłoszenie nr 535642-N-2017 z dnia 2017-06-20 r.

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubicz Dolny - droga nr 100783C ul. Akacyjowa, droga nr 100782C ul. Brzozowa, droga nr 100784C ul. Topolowa, droga nr 100781C ul. Sosnowa, droga nr 100790C ul. Ogrodowa, droga nr 100804C ul. Motocyklowa; w Złotorii - droga nr 100837C ul. Piastów, droga nr 100834C ul. Piaskowa; w Krobi - droga nr 100771C ul. Orszta; droga nr 100763C ul. Wiejska; w Rogowie - droga nr 100732C (tzw. Pietruszkowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, krajowy numer identyfikacyjny 87172575700000, ul. ul. Toruńska, 87162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 782 709, e-mail

drogi@lubicz.pl, , faks 566 782 709.

Adres strony internetowej (URL): www.lubicz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.lubicz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma papierowa

Adres:

ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubicz Dolny - droga nr 100783C ul. Akacyjowa, droga nr 100782C ul. Brzozowa, droga nr 100784C ul. Topolowa, droga nr 100781C ul. Sosnowa, droga nr 100790C ul. Ogrodowa, droga nr 100804C ul. Motocyklowa; w Złotorii - droga nr 100837C ul. Piastów, droga nr 100834C ul. Piaskowa; w Krobi - droga nr 100771C ul. Orszta; droga nr 100763C ul. Wiejska; w Rogowie - droga nr 100732C (tzw. Pietruszkowa)

Numer referencyjny: ZDG.271.522.10.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Część nr 1- przebudowa dróg gminnych w m. Lubicz Dolny Przebudowę drogi gminnej droga nr 100784C ul. Topolowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+176,05, szerokość 4,5m na odc.96,65m, szerokość 3,5m na odc.20,07m, szerokość 7,5m na odcinku 8,50m o powierzchni 878,10m² z poboczą szerokość 0,5m o powierzchni 135,3m², w następującym zakresie: ☐ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) ☐ Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych. ☐ Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km ☐ Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destruk bitumiczny) gr. 8 cm ☐ Wykonanie nawierzchni – warstwa ściernalna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnie + zjazdy) 2.Przebudowę drogi gminnej droga nr 100790C ul. Ogrodowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+638,00, szerokość jezdni 4,0m o powierzchni 2557,30m², pobocza dwustronne szerokość 0,75m o powierzchni 873,50m², zjazdy o powierzchni 437,10m² oraz powierzchnia chodnika do przełożenia 29,30m² w następującym zakresie: ☐ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) ☐ Wycinka drzew o średnicy 10-15cm, 36-45cm, 46-55cm i powyżej 55cm z usunięciem karpiny i wywiezieniem na odległość do 1km ☐ Rozbiórka chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową, krawężnikiem na ławie betonowej i obrzeżem ☐ Koryto na głębokość 40 cm wraz z zagęszczaniem podłoża i odwiezieniem urobku na odl. do 1km (0+000,00 – 0+030,00 + poszerzenie) ☐ Koryto na głębokość 15 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy) i odwiezieniem urobku na odl. do 1km ☐ Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (poszerzenie) ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego

stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 25 cm (w km 0+000,00 – 0+030,00 + poszerzenie) ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 15 cm (zjazd) ☐ Warstwa wyrównawcza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr 7 cm ☐ Warstwa ścierna z AC 11 S gr. 3 cm (jezdni + zjazd) ☐ Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m² pod warstwę ścierną ☐ Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 3 cm ☐ Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10 cm ☐ Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub kamieniem łamanym 2/31,5 gr.5cm ☐ Słupki do znaków drogowych za znakiem drogowym A-7 ☐ Krawężniki betonowe zatopione 15/30 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem ☐ Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cem. - piasek ☐ obrzeża betonowe 8/30 cm na ławie z pospółki ☐ Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną typu AROT ☐ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – skrzynki zasuw wodnych i hydrant p.poż. 3. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100804C ul. Motocyklowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+122,00, szerokość jezdni 4,0m o powierzchni 488,00m², pobocza dwustronne szerokość 0,75m o powierzchni 183,00m², zjazdy o powierzchni 81,50m² w następującym zakresie: ☐ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) ☐ Wykonanie wykopów i nasypów z odwiezieniem nadmiaru ziemi na odległość do 1km ☐ Profilowanie i zagęszczanie podłoża ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31.5 mm gr. 15 cm (jezdni + zjazd) ☐ Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm ☐ Warstwa ścierna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdni + zjazd) ☐ Pobocze z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10 cm zagęszczone mechanicznie Część nr 2 - przebudowa dróg gminnych w m. Lubicz Dolny Zakres robót obejmuje 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100783C ul. Akacyjowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+103,00, szerokość 4,5m o powierzchni 502,7m² z poboczami szerokość 0,5m o powierzchni 83,3m², w następującym zakresie: ☐ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) ☐ Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i hydrantu p. poż. ☐ Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km ☐ Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destruk bitumiczny) gr. 8 cm ☐ Wykonanie nawierzchni – warstwa ścierna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdni + zjazd) 2. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100782C ul. Brzozowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+168,60, szerokość 4,5m o powierzchni 842,3m² z poboczami szerokość 0,5m o powierzchni 125,00m², w następującym zakresie: ☐ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) ☐ Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i hydrantu p. poż. ☐ Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km ☐ Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destruk bitumiczny) gr. 8 cm ☐ Wykonanie nawierzchni – warstwa ścierna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdni + zjazd) Część nr 3 - przebudowa drogi gminnej z chodnikami w m. Lubicz Dolny Zakres robót obejmuje 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100781C ul. Sosnowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi, budową chodników dwustronnych i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+351,53, szerokość jezdni 4,5m o powierzchni 1655,75m², chodniki dwustronne szerokość zmiennej 1,8 do 2,2m o powierzchni 1155,4m² oraz zjazdy publiczne o powierzchni 220,4m² w następującym zakresie: ☐ Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) ☐ Frezowanie istniejącej nawierzchni (wcinka) ☐ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych kanalizacji deszczowej ☐ Regulacja pionowa i pozioma studzienek wpustów deszczowych (wraz z wymianą krat żeliwnych) ☐ Studzienka ściekowa uliczna o śr. 500 mm z osadnikiem – krata żeliwna typ ciężki ☐ Kanał z rur PVC śr. 160 (przykanalik) ☐ Koryto na głębokość 40 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (poszerzenie+wloty skrzyżowań) ☐ Koryto na głębokość 25 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy+chodniki) ☐ Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (poszerzenie+wloty skrzyżowań) ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 25 cm (poszerzenie+wloty skrzyżowań) ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm

gr. 15 cm (zjazdy+chodniki) □ Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 3 cm □ Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 5 cm (poszerzenie+wloty skrzyżowań) □ Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m² pod warstwę ścieralną – Krawężniki najazdowe betonowe 15/22 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem □ Oporniki betonowe 15/22 cm na ławie betonowej C8/10 (zjazdy) □ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu holland gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr 3 cm (chodnik) □ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej typu holland gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr 3 cm (zjazdy) □ obrzeża betonowe 8/30 cm na ławie z pospółki □ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanalizacji sanitarnej □ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zasuwy wodociągowe □ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – hydranty p.pożarowe □ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanalizacji teletechnicznej Część nr 4 - przebudowa dróg gminnych w m. Złotoria Zakres robót obejmuje 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100837C ul. Piastów na terenie Gminy Lubicz na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+244,64, szerokość jezdni 5,0m o powierzchni 1259,00m² z poboczymi szerokość 0,75m o powierzchni 367,20m² i zjazdami o powierzchni 108,20m² w następującym zakresie: □ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) □ Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km □ Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destruk bitumiczny) gr. 8 cm □ Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) □ Wykonanie dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym □ Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuwy wodociągowych i hydrantu p.poż 2. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100834C ul. Piaskowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+423,79, szerokość jezdni 5,0m o powierzchni 2302,80m², pobocza dwustronne szerokość 0,75m o powierzchni 713,50m², zjazdy o powierzchni 517,40m² w następującym zakresie: □ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) □ Rozbiórka jezdni asfaltowej gr 5 cm z podbudową o grubości do 15cm z odwiezieniem materiału na odl. do 1km □ Koryto na głębokość 35 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (Piaskowa 0+000,00 – 0+130,00; Piastów 0+000,00 – 0+025,73) i odwiezieniem urobku na odl. do 1km □ Profilowanie i zagęszczanie podłoża □ Koryto na głębokość 15 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy) i odwiezieniem urobku na odl. do 1km □ Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (Piaskowa 0+000,00 – 0+130,00; Piastów 0+000,00 – 0+025,73) □ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 25 cm (Piaskowa 0+000,00 – 0+130,00; Piastów 0+000,00 – 0+025,73) □ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 15 cm (zjazdy) □ Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10 cm □ Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 2/31.5 mm gr. 5 cm □ Warstwa wyrównawcza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr 10 cm □ Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 3 cm (jezdnia + zjazdy) □ Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m² pod warstwę ścieralną □ Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 3 cm (jezdnia + zjazdy) □ Słupki do znaków drogowych za znakiem drogowym A-7 □ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – kanalizacja sanitarna Część nr 5 - przebudowa dróg gminnych w m. Krobia i Rogowo Zakres robót obejmuje 1.Przebudowę drogi gminnej droga nr 100771C ul. Orszta w Krobi na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+556,47, szerokość jezdni 3,50m o powierzchni 2041,10m² z poboczymi szerokość do 0,75m o powierzchni 634,10m² i zjazdami o powierzchni 127,200m² w następującym zakresie: □ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe,) □ Studzienka ściekowa uliczna o śr. 500 mm z osadnikiem – krata żeliwna typ ciężki □ Kanał z rur PVC śr. 160 (przykanalik) do wpustów jw. □ Płyta wpustu wykonana na mokro z betonu C20/25 (kieszeń wpustu x 2) □ Koryto na głębokość 40 cm wraz z zagęszczaniem podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km (0+270,00 – 0+350,00) □ Profilowanie i zagęszczanie podłoża □ Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm w km 0+270,00 – 0+350,00 □ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31.5 mm gr. 25 cm w km 0+270,00 – 0+350,00 □ Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 3 cm (jezdnia + zjazdy) □ Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m² pod warstwę ścieralną □ Warstwa wiążąca z

AC 11 W gr. 3 cm □ Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10cm zagęszczona mechanicznie □ Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 2/31,5 gr. 5cm □ Słupki do znaków drogowych (2 szt) ze znakiem drogowym A-7(szt,2) i (U-9b) szt.2 □ Krawężniki betonowe najazdowe 15/22 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem □ obrzeża betonowe 8/30 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem (kieszeń wpustu) □ Regulacje pionowe studni kanalizacji sanitarnej, 2. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100732C (tzw. Pietruszkowa) w Rogowie na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+674,51 szerokość jezdni 4,50m o powierzchni 3035,30m², pobocza dwustronne szerokość 0,50m o powierzchni 612,50m², zjazdy o powierzchni 343,90m² w następującym zakresie: □ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) □ Karczowanie pni (ok. 50 cm średnicy) wraz z wywozem na odległość do 4km □ Koryto na głębokość 35 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (poszerzenie) z odwiezieniem urobku na odl. do 1km □ Koryto na głębokość 15 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy) z odwiezieniem urobku na odl. do 1km □ Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (poszerzenie) □ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 25 cm (poszerzenie) □ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 15 cm (zjazdy) □ Warstwa wyrównawcza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 4/31.5 mm - gr. 5 cm; □ Warstwa ścierna z AC 11 S gr. 4 cm (jezdni + zjazdy) □ Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m² pod warstwę ścierną □ Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 4 cm (jezdni + zjazdy) □ Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego o frakcji 31,5/63 mm gr. 10 cm □ Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 2/31,5 gr. 5cm □ Słupki do znaków drogowych za znakiem drogowym A-7 Część nr 6 – przebudowa dróg gminnych w m. Krobia Przebudowę drogi gminnej droga nr 100763C ul. Wiejska na terenie Gminy Lubicz na odcinku od ul. Poligraficznej do ul. Granicznej wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+893,00, na odc. 0+000 – 0+650,29 szerokość jezdni 4,0m, szerokość poboczy 0,75m; na odc. 0+650,29 – 0+893 szerokość jezdni 3,5m, szerokość poboczy 0,5m o powierzchni jezdni 3594,30m² i zjazdami o powierzchni 393,2m² w następującym zakresie: □ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) □ Profilowanie i zagęszczanie pobocza □ Korytowanie na głębokość 35cm wraz z zagęszczaniem podłoża w km 0+170,00 – 0+310,00 □ Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destruktu bitumicznego) gr. 8 cm □ Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 10cm w km 0+170,00 – 0+310,00 □ Wykonanie nawierzchni – warstwa ścierna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdni + zjazdy) □ Wykonanie przepustu z rur PHED śr. 600mm wraz ze ściankami prefabrykowanymi długości 8m □ Przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej – przebudowa słupa teletechnicznego kolidującego z nawierzchnią jezdni i pobocza

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233140-2
45233120-6
45232130-2
45231600-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg, lub chodników, lub ciągów pieszo – rowerowych, lub placów, lub parkingów o wartości co najmniej 200 000,00 złotych brutto każda z robót; (dot. każdej z części- wykonawca składający ofertę na więcej niż 1 część może wykazać spełnianie warunku za pomocą tych samych robót). b) dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie wykonywała zamówienie lub zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (kierownik budowy), lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ. 3) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty i korzysta z nich, o ile są one aktualne.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający żąda od Wykonawcy w załączeniu do Załącznika nr 8 i Załącznika nr 9 do SIWZ, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w ofercie wskazania, o którym mowa wyżej Zamawiający uzna, iż cały zakres prac określony w SIWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, musi to wykazać w druku oferty. Zlecenie przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia go od odpowiedzialności za wykonanie zamówienia, co oznacza, że Wykonawca za wykonanie całości zamówienia, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy ponosi pełną odpowiedzialność. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Wykonawca składa oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopię pełnomocnictwa poświadczona notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla: Część nr 1 w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Część nr 2 w kwocie 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) Część nr 3 w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Część nr 4 w kwocie 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) Część nr 5 w kwocie 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) Część nr 6 w kwocie 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, wg uznania Wykonawcy: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych, c) w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, d) w gwarancjach bankowych, e) w gwarancjach ubezpieczeniowych, f) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zmianami). Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank BS Grębocin Nr rachunku 95 9491 0003 0000 0000 1212 0003 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu ZDG.271.522.10.2017 na przebudowę dróg gminnych” Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 12.4. SIWZ, przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art.46 i art. 148 ustawy Pzp

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie

cena	60,00
gwarancja	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-05, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1- przebudowa dróg gminnych w m. Lubicz Dolny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100784C ul. Topolowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+176,05, szerokość 4,5m na odc.96,65m, szerokość 3,5m na odc.20,07m, szerokość 7,5m na odcinku 8,50m o powierzchni 878,10m² z pobocznymi szerokość 0,5m o powierzchni 135,3m², w następującym zakresie: ☐ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) ☐ Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych. ☐ Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km ☐ Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destruktu bitumiczny) gr. 8 cm ☐ Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) 2. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100790C ul. Ogrodowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+638,00, szerokość jezdni 4,0m o powierzchni 2557,30m², pobocza dwustronne szerokość 0,75m o powierzchni 873,50m², zjazdy o powierzchni 437,10m² oraz powierzchnia chodnika do przełożenia 29,30m² w następującym zakresie: ☐ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) ☐ Wycinka drzew o średnicy 10-15cm, 36-45cm, 46-55cm i powyżej 55cm z usunięciem karpiny i wywiezieniem na odległość do 1km ☐ Rozbiórka chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową, krawężnikiem na ławie betonowej i obrzeżem ☐ Koryto na głębokość 40 cm wraz z zagęszczaniem podłoża i odwiezieniem urobku na odl. do 1km (0+000,00 – 0+030,00 + poszerzenie) ☐ Koryto na głębokość 15 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy) i odwiezieniem urobku na odl. do 1km ☐ Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (poszerzenie) ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 25 cm (w km 0+000,00 – 0+030,00 + poszerzenie) ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 15 cm (zjazdy) ☐ Warstwa wyrównawcza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr 7 cm ☐ Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 3 cm (jezdnia + zjazdy) ☐ Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m² pod warstwę ścieralną ☐ Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 3 cm ☐ Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10 cm ☐ Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub kamieniem łamanym 2/31,5 gr.5cm ☐ Słupki do znaków drogowych za znakiem drogowym A-7 ☐ Krawężniki betonowe zatopione 15/30 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem ☐ Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cem. - piasek ☐ obrzeża betonowe 8/30 cm na ławie z pospółki ☐ Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną typu AROT ☐ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – skrzynki zasuw wodnych i hydrant p.poż. 3. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100804C ul. Motocyklowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+122,00, szerokość jezdni 4,0m o powierzchni 488,00m², pobocza dwustronne szerokość 0,75m o powierzchni 183,00m², zjazdy o powierzchni 81,50m² w następującym zakresie: ☐ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) ☐ Wykonanie wykopów i nasypów z odwiezieniem nadmiaru ziemi na odległość do 1km ☐ Profilowanie i zagęszczanie podłoża ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31.5 mm gr. 15 cm (jezdnia + zjazdy) ☐ Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm ☐ Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) ☐ Pobocze z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10 cm zagęszczone mechanicznie

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6, 45233140-2, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-22

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
gwarancja	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:**Część nr: 2 Nazwa:** Część nr 2 - przebudowa dróg gminnych w m. Lubicz Dolny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100783C ul. Akacyjowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+103,00, szerokość 4,5m o powierzchni 502,7m² z pobocznymi szerokość 0,5m o powierzchni 83,3m², w następującym zakresie: ☐ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) ☐ Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i hydrantu p. poż. ☐ Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km ☐ Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destruktu bitumiczny) gr. 8 cm ☐ Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) 2. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100782C ul. Brzozowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+168,60, szerokość 4,5m o powierzchni 842,3m² z pobocznymi szerokość 0,5m o powierzchni 125,00m², w następującym zakresie: ☐ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) ☐ Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i hydrantu p. poż. ☐ Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km ☐ Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destruktu bitumiczny) gr. 8 cm ☐ Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy)

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45233120-6, 45233140-2, 45232130-2**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-08

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
gwarancja	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Część nr 3 - przebudowa drogi gminnej z chodnikami w m. Lubicz Dolny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,**

usługę lub roboty budowlane: 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100781C ul. Sosnowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi, budowę chodników dwustronnych i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+351,53, szerokość jezdni 4,5m o powierzchni 1655,75m2, chodniki dwustronne szerokość zmiennej 1,8 do 2,2m o powierzchni 1155,4m2 oraz zjazdy publiczne o powierzchni 220,4m2 w następującym zakresie: ☐ Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) ☐ Frezowanie istniejącej nawierzchni (wcinka) ☐ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych kanalizacji deszczowej ☐ Regulacja pionowa i pozioma studzienek wpustów deszczowych (wraz z wymianą krat żeliwnych) ☐ Studzienka ściekowa uliczna o śr. 500 mm z osadnikiem – krata żeliwna typ ciężki ☐ Kanał z rur PVC śr. 160 (przykanalik) ☐ Koryto na głębokość 40 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (poszerzenie+wloty skrzyżowań) ☐ Koryto na głębokość 25 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy+chodniki) ☐ Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (poszerzenie+wloty skrzyżowań) ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 25 cm (poszerzenie+wloty skrzyżowań) ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 15 cm (zjazdy+chodniki) ☐ Warstwa ścierna z AC 11 S gr. 3 cm ☐ Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 5 cm (poszerzenie+wloty skrzyżowań) ☐ Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m2 pod warstwę ścierną - Krawężniki najazdowe betonowe 15/22 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem ☐ Oporniki betonowe 15/22 cm na ławie betonowej C8/10 (zjazdy) ☐ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu holland gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr 3 cm (chodnik) ☐ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej typu holland gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr 3 cm (zjazdy) ☐ obrzeża betonowe 8/30 cm na ławie z pospółki ☐ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanalizacji sanitarnej ☐ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zasowy wodociągowe ☐ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – hydranty p.pożarowe ☐ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanalizacji teletechnicznej

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6, 45233140-2, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-08

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
gwarancja	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Część nr 4 - przebudowa dróg gminnych w m. Złotoria

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100837C ul. Piastów na terenie Gminy Lubicz na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+244,64, szerokość jezdni 5,0m o powierzchni 1259,00m² z pobocznymi szerokość 0,75m o powierzchni 367,20m² i zjazdami o powierzchni 108,20m² w następującym zakresie: ☐ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) ☐ Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km ☐ Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destruktu bitumiczny) gr. 8 cm ☐ Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnie + zjazdy) ☐ Wykonanie dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym ☐ Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i hydrantu p.poż 2. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100834C ul. Piaskowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+423,79, szerokość jezdni 5,0m o powierzchni 2302,80m², pobocza dwustronne szerokość 0,75m o powierzchni 713,50m², zjazdy o powierzchni 517,40m² w następującym zakresie: ☐ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) ☐ Rozbiórka jezdni asfaltowej gr 5 cm z podbudową o grubości do 15cm z odwiezieniem materiału na odl. do 1km ☐ Koryto na głębokość 35 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (Piaskowa 0+000,00 – 0+130,00; Piastów 0+000,00 – 0+025,73) i odwiezieniem urobku na odl. do 1km ☐ Profilowanie i zagęszczanie podłoża ☐ Koryto na głębokość 15 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy) i odwiezieniem urobku na odl. do 1km ☐ Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (Piaskowa 0+000,00 – 0+130,00; Piastów 0+000,00 – 0+025,73) ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 25 cm (Piaskowa 0+000,00 – 0+130,00; Piastów 0+000,00 – 0+025,73) ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 15 cm (zjazdy) ☐ Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10 cm ☐ Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 2/31.5 mm gr. 5 cm ☐ Warstwa wyrównawcza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr 10 cm ☐ Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 3 cm (jezdnie + zjazdy) ☐ Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m² pod warstwę ścieralną ☐ Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 3 cm (jezdnie + zjazdy) ☐ Słupki do znaków drogowych za znakiem drogowym A-7 ☐ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – kanalizacja sanitarna

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6, 45233140-2, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-10-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
gwarancja	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:**Część nr: 5 Nazwa:** Część nr 5 - przebudowa dróg gminnych w m. Krobia i Rogowo

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100771C ul. Orszta w Krobi na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+556,47, szerokość jezdni 3,50m o powierzchni 2041,10m² z pobocznymi szerokość do 0,75m o powierzchni 634,10m² i zjazdami o powierzchni 127,200m² w następującym zakresie: ☐ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe,) ☐ Studzienka ściekowa uliczna o śr. 500 mm z osadnikiem – krata żeliwna typ ciężki ☐ Kanał z rur PVC śr. 160 (przykanalik) do wpustów jw. ☐ Płyta wpustu wykonana na mokro z betonu C20/25 (kieszeń wpustu x 2) ☐ Koryto na głębokość 40 cm wraz z zagęszczaniem podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km (0+270,00 – 0+350,00) ☐ Profilowanie i zagęszczanie podłoża ☐ Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm w km 0+270,00 – 0+350,00 ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31.5 mm gr. 25 cm w km 0+270,00 – 0+350,00 ☐ Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 3 cm (jezdnia + zjazdy) ☐ Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m² pod warstwę ścieralną ☐ Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 3 cm ☐ Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10cm zagęszczona mechanicznie ☐ Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 2/31,5 gr. 5cm ☐ Słupki do znaków drogowych (2 szt) ze znakiem drogowym A-7(szt,2) i (U-9b) szt.2 ☐ Krawężniki betonowe najazdowe 15/22 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem ☐ obrzeża betonowe 8/30 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem (kieszeń wpustu) ☐ Regulacje pionowe studni kanalizacji sanitarnej, 2. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100732C (tzw. Pietruszkowa) w Rogowie na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+674,51 szerokość jezdni 4,50m o powierzchni 3035,30m², pobocza dwustronne szerokość 0,50m o powierzchni 612,50m², zjazdy o powierzchni 343,90m² w następującym zakresie: ☐ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) ☐ Karczowanie pni (ok. 50 cm średnicy) wraz z wywozem na odległość do 4km ☐ Koryto na głębokość 35 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (poszerzenie) z odwiezieniem urobku na odl. do 1km ☐ Koryto na głębokość 15 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy) z odwiezieniem urobku na odl. do 1km ☐ Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (poszerzenie) ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 25 cm (poszerzenie) ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 15 cm (zjazdy) ☐ Warstwa wyrównawcza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 4/31.5 mm - gr. 5 cm; ☐ Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 4 cm (jezdnia + zjazdy) ☐ Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m² pod warstwę ścieralną ☐ Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 4 cm (jezdnia + zjazdy) ☐ Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego o frakcji 31,5/63 mm gr. 10 cm ☐ Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 2/31,5 gr. 5cm ☐ Słupki do znaków drogowych za znakiem drogowym A-7

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6, 45233140-2, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-22

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
gwarancja	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:**Część nr: 6 Nazwa:** Część nr 6 – przebudowa dróg gminnych w m. Krobia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100763C ul. Wiejska na terenie Gminy Lubicz na odcinku od ul. Poligraficznej do ul. Granicznej wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+893,00, na odc. 0+000 – 0+650,29 szerokość jezdni 4,0m, szerokość poboczy 0,75m; na odc. 0+650,29 – 0+893 szerokość jezdni 3,5m, szerokość poboczy 0,5m o powierzchni jezdni 3594,30m² i zjazdami o powierzchni 393,2m² w następującym zakresie: ☐ Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) ☐ Profilowanie i zagęszczanie pobocza ☐ Korytowanie na głębokość 35cm wraz z zagęszczaniem podłoża w km 0+170,00 – 0+310,00 ☐ Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destruktu bitumiczny) gr. 8 cm ☐ Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 10cm w km 0+170,00 – 0+310,00 ☐ Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdni + zjazdy) ☐ Wykonanie przepustu z rur PHED śr. 600mm wraz ze ściankami prefabrykowanymi długości 8m ☐ Przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej – przebudowa słupa teletechnicznego kolidującego z nawierzchnią jezdni i pobocza

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45233120-6, 45233140-2, 45232130-2, 45231600-1**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-08

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
gwarancja	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: