

GMINA LUBICZ - ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W LUBICZU

Lubicz, dnia : 09 kwietnia 2018 r.

ZDG.271.522.10.2018

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) „Przebudowa dróg gminnych: Część 1 – ul. Cicha w Krobi, Część 2 – ul. Osikowa w Krobi, Część 3 – ul. Słoneczna w Grabowcu, Część 4 – ul. Al. Dębów, Kopanino” zgodnie z ogłoszeniem przetargu nr 536537-N-2018 z dnia 26 marca 2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Lubicz w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu **wprowadza modyfikację treści SIWZ w następujący sposób:**

- 1) W treści SIWZ pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia Część 4 ul. Al. Dębów, Kopanino Zamawiający rezygnuje z zastosowania geowłókniny przeciwspekaniowej oraz z warstwy filtracyjnej piasku gr. 15cm i 10 cm dla poszerzenia nawierzchni jezdni o 0,75m i dla poboczy w km 0+000 – 0+732 oraz z warstwy filtracyjnej z piasku o gr. 15cm i 10cm dla nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych w km 0+732 – 0+834 ze względu na dobre warunki gruntowe. W związku z powyższym akapit otrzymuje brzmienie:

Część 4 ul. Al. Dębów, Kopanino

Przebudowa ulicy na długości 834 m. W km 0+000 – 0+732 wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni asfaltowej. W km 0+732 – 0+834 wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z przebudową skrzyżowania ulic Słoneczna – Al. Dębów. Wykonanie wysepki oddzielającej dwa pasy ruchu od drzewostanu oraz wykonanie zjazdów do posesji.

Rozwiązania konstrukcyjne - od km 0+000 do km 0+732

Poszerzenie nawierzchni jezdni o 0,75 m:


- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5 cm,
- warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego twardego o fr. 0-31,5 mm o gr. 10 cm,
- warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego twardego o fr. 31,5-63,0 mm o gr. 10 cm,
- podłoże gruntowe zagęszczone do wskaźnika $I_s = 1,0$

Pobocza 0,75 m:

- warstwa górna z pospółki drogowej fr 0-31,5 mm o gr. 5 cm
- warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego twardego o fr. 0-31,5 mm o gr. 15 cm

Frezowanie pasma nawierzchni ul. Alei Dębów należy wykonać dwuetapowo :

- w pierwszym etapie należy wykonać cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość 10 cm
- na odcinku poszerzenia w wykonać frezowanie powierzchni pasmem szerokości 0,20 m na głębokość 10 cm
- frezowanie grubości 10 cm należy wykonać na powierzchni wyznaczonej linią cięcia na styku istniejącej



GMINA LUBICZ - ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W LUBICZU

nawierzchni ul. Aleja Dębów

- w drugim etapie wykonać cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość 4 cm w odległości 0,10 m od cięcia na głębokość 10 cm.

Frezowanie należy wykonać tak by nie uszkodzić nawierzchni nieprzewidzianej do rozbiórki. Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z dokładnością ± 5 mm. Sfrezowany materiał należy przemieścić na odkład na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Rozwiązania konstrukcyjne - od km 0+732 do km 0+834

Nawierzchnia jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5 cm,
- warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego twardego o fr. 0-31,5 mm o gr. 10 cm,
- warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego twardego o fr. 31,5-63,0 mm o gr. 10 cm,
- podłoże gruntowe zagęszczone do wskaźnika $I_s = 1,0$

Pobocza:

- warstwa górna z pospółki drogowej fr 0-31,5 mm o gr. 5 cm
- warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego twardego o fr. 0-31,5 mm o gr. 15 cm

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5 cm,
- warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego twardego o fr. 0-31,5 mm o gr. 10 cm,
- warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego twardego o fr. 31,5-63,0 mm o gr. 10 cm,
- podłoże gruntowe zagęszczone do wskaźnika $I_s = 1,0$

Zieleń - wysepka

- ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100 cm na ławie betonowej z bet. C12/15, gr. 10 cm i podsypce piaskowej gr. 3 cm - wyniesiony + 6,0 cm
- humusowanie i obsianie trawą - 191.70 m²

Odwodnienie połączenia jezdni przewiduje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne na pobocza i w tereny zielone.


2) W treści SIWZ pkt 15 otrzymuje brzmienie:

15. Miejsce oraz termin składania ofert

15.1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **13.04.2018 r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego – **Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36 A, 87 - 162 Lubicz - biuro podawcze.**

15.2. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w wymaganiami ponosi Wykonawca.

15.3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ.



GMINA LUBICZ - ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W LUBICZU

15.4. Powiadomienie musi być złożone wg zasad wymaganych przy złożeniu oferty i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

15.5. **Otwarcie ofert** nastąpi w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz pok. nr 1 **dnia 13.04.2018 r. o godz.10:15**

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

KIEROWNIK
Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu

mgr inż. Grażyna Buczeń