


Za zgodność odpisu z oryginałem

SAMODZIELNY REFERENT
ds. Dróg

mgr Tomasz Lisewski

DECYZJA

Na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r, poz. 23 j.t.) oraz art. 39 ust.3, ust.3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 460 j.t.) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz (Decyzja Nr ORG. 0154 – 1/05 z dnia 3 stycznia 2005 r.)

ZEZWALAM

Firmie **Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” Spółka Cywilna z siedzibą przy ul. Tramwajowej 12, 87-100 Toruń** działającej z upoważnienia firmy **LUBICKIE WODOCIĄGI spółka z o.o. z siedzibą w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 56, 87 – 162 Lubicz** na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20 kwietnia 2016r.

1. Na umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych ulic Długiej, Malinowej, Cytrynowej, Poprzecznej, Krótkiej, Leszczynowej, Jaśminowej, Owocowej, Osiedlowej, Oliwkowej, wg. mpzp droga KDL-2, KDD-17, KDD-19. KDD-21 zlokalizowanych na działkach nr 82/22, 82/23, 82/41, 88/1, 100/8, 100/10, 101/4, 102/8, 103/6, 103/11, 143/1, 147/5, 147/10, 147/11, 147/16, 148/4, 148/7, 148/15, 149/3, 149/4, 149/11, 151/4, 151/12, 151/17, 152/3, 153/25, 167/44, 167/12, 167/25, 167/32, 167/46, 168/1, 168/2, 171/17, 172/24, 172/25, 172/26, 173/11, 173/12, 173/26, 174/21, 289/7, 289/8, 402, 430, 445, 489, 510, 511, 531 w miejscowości Krobia - gmina Lubicz, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej do nieruchomości przyległych do w/w pasów drogowych. Okres umieszczenia w/w infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się na czas nieoznaczony.

Przy projektowaniu robót odtworzenia nawierzchni jezdni należy uwzględnić:

1.ul.Długa i ul. Osiedlowa – nawierzchnia ulepszona – kanalizacja sanitarna i wodociąg budowane metodą wykopu otwartego

a) odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej powierzchniowo utrwalonej emulsją kationową w miejscach prowadzonych wykopów pod kanały, studnie kontrolne, odgałęziania z trójnika, oraz sieci wodociągowej wykonać na podłożu zagęszczonym do współczynnika minimum $I_s=1,0$. Konstrukcję odbudowy jezdni wykonać:

- na podsypce z piasku o grubości 10 cm,
- warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego twardego o frakcji 0-31,5mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu,
- warstwa górna z kruszywa łamanego grysłu wapiennego o frakcji 16-25mm o grubości 10cm po zagęszczaniu
- warstwa górna z asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-20mm o grubości 6cm po zagęszczeniu,
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni odtwarzanej emulsją kationową K-70 z posypaniem grysami twardymi fr. 5-8mm
- powierzchniowe utrwalenie jezdni na jej całej szerokości i długości emulsją kationową K-70 z posypaniem grysami twardymi fr. 2-5mm

b) odtworzenie jezdni o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, wykonać przez ułożenie warstwy wiążącej na podbudowie jak w pcie 1 a) o grubości 4cm z masy mineralno-bitumicznej a warstwę ścieralną o grubości 3 cm z masy mineralno-bitumicznej na całej szerokości jezdni po wykonaniu frezowania istniejącej jezdni.

Zachować jednolity spadek podłużny jezdni zgodny z niweleta terenu. Rzędne posadowienia urządzeń uzbrojenia podziemnego występującego w pasie drogowym na odcinku budowanej kanalizacji jak włązy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wpusty uliczne, oraz skrzynki zasuw wodociągowych, gazowych i telekomunikacyjnych dostosować do rzędnej odbudowanej nawierzchni całej jezdni.

2. Jezdnie w pozostałych ulicach m. Krobia o nawierzchni nieulepszonej-gruntowe utwardzone

- odtworzenie jezdni nie ulepszonych utwardzonych kruszywem drogowym z nawierzchnią warstwy górnej z kruszywa pospółki drogowej wykonać na podłożu zagęszczonym mechanicznie do wsp. 0,9. Odtworzyć konstrukcję jezdni w pasie wykonywania robót ziemnych wykonując;
- warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm w pasie wykopów,
- warstwę dolną podbudowy z gruzu betonowego z recyklingu o frakcji 4 – 63 mm grubości 15 cm w pasie wykopów,
- warstwę jezdnią z pospółki drogowej o fr. 0-31,5mm o grubości 8cm po zagęszczeniu na całej szerokości jezdni.

3. Konstrukcja odtwarzanych poboczy przy jezdniach w ulicach m. Krobia

Odtworzyć konstrukcję poboczy w pasie wykonywania robót ziemnych wykonując w korycie;

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa gruzu betonowego z recyklingu fr. 0-31,5mm o grubości 15cm po zagęszczeniu
- warstwa górna z pospółki drogowej fr. 0-31,5mm gr. 5cm po zagęszczeniu.

4. Na dysponowanie dla celów projektowych i budowlanych gruntem przynależnym do pasa drogowego zlokalizowanego na działkach nr 82/22, 82/23, 82/41, 88/1, 100/8, 100/10, 101/4, 102/8, 103/6, 103/11, 143/1, 147/5, 147/10, 147/11, 147/16, 148/4, 148/7, 148/15, 149/3, 149/4, 149/11, 151/4, 151/12, 151/17, 152/3, 153/25, 167/44, 167/12, 167/25, 167/32, 167/46, 168/1, 168/2, 171/17, 172/24, 172/25, 172/26, 173/11, 173/12, 173/26, 174/21, 289/7, 289/8, 402, 430, 445, 489, 510, 511, 531 w miejscowości Krobia – gmina Lubicz.

5. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 pkt 3a ustawy o drogach publicznych, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:

- uzyskać pozwolenie na budowę;
- uzgodnić z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przyłączami
- przed rozpoczęciem robót, sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na zajmowanych odcinkach pasów drogowych na czas budowy.
- zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych [Dz. U. nr 19, poz. 115 z 1985 r. ze zmianami] należy wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych przed przystąpieniem do prac budowlanych, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót.

6. Załączniki nr 1.1; 1.2; 1.3 stanowią integralną część uzgodnień określonych niniejszą decyzją.

UZASADNIENIE

Powyższą decyzję wydano zgodnie ze złożonym wnioskiem strony w dniu 24.06.2016r. nr. 1251

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadniania decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87 – 100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

OTRZYMUJA:

STRONA: 1. **Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” Spółka Cywilna z siedzibą ul. Tramwajowej 12, 87-100 Toruń**

Za zgodność odpisu z oryginałem

SAMODZIELNY REFERENT
ds. Dróg

mgr Tomasz Lisewski

Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r, poz. 783 j.t.) część III, pkt 44, ppkt 9.



Z up. WÓJTA

Andrzej Krzyżanowski
Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

150

This image shows a blank page from a document. At the top edge, there are two circular punch holes, suggesting it was part of a binder or folder. The rest of the page is completely empty and white.

23/5

ZAL NR 1.2

ZARZĄD MIASTA GOSTYNIA
MIEJSCOWOŚĆ I KRAJOWA
ul. Toruńska 8A, 87-100 GOSTYNIA
tel. 57-82-7000
REGON 87172747 NIP 8712425522

Załącznik Nr
uzgodnienia warunków technicznych
Nr 206 5311/MS 2016
z dnia 29.06.2016

SP. J. ALISTA
d/s dróg
Zdzisław Jasinski

— KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
— KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA
— WODOCIĄG

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, które

289

6552900A

ZAC NR 1.3

